

**Stützwinkel Sicuro-L** beidseitig glatte Sichtbeton-Oberfläche, Wandstärke 12 cm

Bau-L 99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	220	4	mit Schattenfuge	112.-/St.
H=80	45	335	4	mit Schattenfuge	158.-/St.
H=105	55	440	4	mit Schattenfuge	189.-/St.
H=130	70	630	2	mit Schattenfuge	245.-/St.
H=155	85	750	2	mit Schattenfuge	290.-/St.
H=180	95	860	2	mit Schattenfuge	420.-/St.
■ H=205	110	1050	1	mit Schattenfuge	545.-/St.
■ H=230	125	1470	1	mit Schattenfuge	680.-/St.
Bau-L 49	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	110	8		65.-/St.
H=80	45	165	8		90.-/St.
H=105	55	215	8		110.-/St.
H=130	70	300	8		130.-/St.
H=155	85	350	4		160.-/St.
H=180	95	420	2		260.-/St.
■ H=205	110	520	2		310.-/St.
■ H=230	125	730	2		420.-/St.
Eck 49/49	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	165	4		150.-/St.
H=80	40	240	4		200.-/St.
H=105	55	300	4		245.-/St.
Eck 99/99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=130	70	1020	1	mit Schattenfuge	590.-/St.
H=155	85	1175	1	mit Schattenfuge	680.-/St.
H=180	95	1320	1	mit Schattenfuge	1050.-/St.
■ H=205	110	1950	1	2teilig & mit Schattenfuge	1580.-/St.
■ H=230	125	2100	1	2teilig & mit Schattenfuge	1850.-/St.
<b>Versetzschlaufe</b>					<b>netto 79.-/St.</b>

■ **Winkelplatten**

Bau-L 100	Fuss	kg/St.	Beschreibung	
H=25	25	54	Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	92.50/St.
H=30	30	66	Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	98.50/St.
H=40	40	86	Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	124.50/St.
Ausseneck H= 25, 30, 40, Bau-L 60/60			Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	132.50/St.
H=50	48	150	Wandstärke 6.5 cm, Oberfläche abgerieben	183.-/St.
H=75	48	188	Wandstärke 6.5 cm, Oberfläche abgerieben	234.-/St.
<b>Gehrungszuschlag</b>				<b>34.-/St.</b>