

Stützwinkel Sicuro-L beidseitig glatte Sichtbeton-Oberfläche, Wandstärke 12 cm

Bau-L 99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	220	4	mit Schattenfuge	115.-/St.
H=80	40	335	4	mit Schattenfuge	160.-/St.
H=105	55	440	4	mit Schattenfuge	190.-/St.
H=130	70	630	2	mit Schattenfuge	240.-/St.
H=155	85	750	2	mit Schattenfuge	290.-/St.
H=180	95	860	2	mit Schattenfuge	440.-/St.
■ H=205	110	1050	1	mit Schattenfuge	550.-/St.
■ H=230	125	1470	1	mit Schattenfuge	720.-/St.
Bau-L 49	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	110	8		65.-/St.
H=80	40	165	8		95.-/St.
H=105	55	215	8		120.-/St.
H=130	70	300	8		140.-/St.
H=155	80	350	4		170.-/St.
H=180	95	420	2		255.-/St.
■ H=205	110	520	2		320.-/St.
■ H=230	125	730	2		420.-/St.
Eck 49/49	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	165	4		150.-/St.
H=80	40	240	4		200.-/St.
H=105	55	300	4		245.-/St.
Eck 99/99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=130	70	1020	1	mit Schattenfuge	590.-/St.
H=155	85	1175	1	mit Schattenfuge	680.-/St.
H=180	95	1320	1	mit Schattenfuge	1050.-/St.
■ H=205	110	1950	1	2teilig & mit Schattenfuge	1650.-/St.
■ H=230	125	2100	1	2teilig & mit Schattenfuge	1850.-/St.
Versetzschlaufe					netto 79.-/St.

■ **Winkelplatten**

Bau-L 100	Fuss	kg/St.	Beschreibung	
H=25	25	54	Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	90.-/St.
H=30	30	66	Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	95.-/St.
H=40	40	86	Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	122.-/St.
Ausseneck H= 25, 30, 40, Bau-L 60/60			Wandstärke 5 cm, Oberfläche glatt	130.-/St.
H=50	48	150	Wandstärke 6.5 cm, Oberfläche abgerieben	178.-/St.
H=75	48	188	Wandstärke 6.5 cm, Oberfläche abgerieben	230.-/St.
Gehrungszuschlag				32.-/St.